

產品介紹

CS800 (?sn=1)

CSmini2 (?sn=3)

Euro Type (?sn=4)

CSmini2-HM TYPE (?sn=83)

CSMINI2 橫拉式自動門



CSmini2 橫拉式自動門系統為業界獨創控制器與馬達合一的完美結合，顛覆傳統自動門的創新技術，縮小整體的體積，系統以微處理器採用伺服控制對於門扇行走運作的細微調整，如：行程距離、門扇開啟、關閉之速度控制、快慢速轉換間之流暢度，所有動作只需五個旋鈕即可完成，不論在體積及功能上都是創新革命之作。

10cm 薄型機箱設計，導入了歐式美學意念，視覺上增強了美學吸引力，輕盈纖細的外觀有著高強度鋁合金機械構造，除了具有優良的機械與卓越的性能，在使用安全性能上更具備多重的安全防護，並支援多種週邊安全裝置及門禁系統，為使用者安全做把關提供更安全的防護。

取得SGS耐用壽命300萬次認證，為全球最多次數的產品認證，同時通過歐盟CE及EN16005規範，符合產品安全標準，及通過德國TUV品質系統認證。

CSmini2 智慧型橫拉自動門系統以創新、安全、節能的產品核心理念，致力達成使自動門系統安裝快速、操作簡單、維護方便、使用安全、綠能環保。



(/userfiles/images/products/CSmini/DSC02421.jpg)

歐式美學鋁合金機箱

- 高強度鋁合金採用合金一體成型堅固耐用
- 薄型機箱工藝強化結構與簡約美學意念
- 機箱高度僅10 CM

業界獨創控制器與馬達的完美結合



微處理器伺服控制馬達

- 開機系統會自行依門重及現場因素自動邏輯運算
- 運轉依開機數據判斷是否異常自動測試運轉警示
- 內建自動檢測運轉過程如異物干擾門扇立即反轉
- 搭配高韌性齒狀時規皮帶驅動精準防震不空滑
- 採用蝸輪齒輪設計，運轉安靜無聲、平穩順暢



高效率獨立電源供應器

系統搭配高效率獨立式電源供應器 AC 90V~250V 全域電壓輸入，效率高，空載時耗電小，待機消耗電源 <0.5W。



信號連接器

系統提供多項信號接點，如：開門信號、安全光線、減半開門、緊急停止、關門上鎖、電子鎖電源..等，信號集中線材模組設計，安裝快速、理線容易。



CS-PS52 / CS-PS53 模式選擇器 (選配)

- 五段式旋鈕設計外型美觀
- 外觀尺寸：70mm × 70mm

一般模式：一般使用模式雙向皆可進出

半開模式：門扇開啟設定之寬度

常開模式：門扇保持開啟狀態

關門上鎖模式：門扇即刻關閉並上鎖

單向通行模式：門扇僅開放單向感應通行

TRONCO CSmini2 顛覆傳統自動門的創新技術，全新概念，全新體驗。

規格說明

CSmini-S72

CSMINI2-S72

門扇重量

150 KG × 1 (單扇)

120 KG × 2 (雙扇)

門扇尺寸

(Max) W：5000mm ↓、H：3500mm ↓

(Min) W：450mm ↑、H：依實際設計

特殊尺寸使用時，請與製造商(代理商)聯繫

行程距離控制

400 ~ 12000mm (雙扇時，入口寬度可達二倍)

開、關門速度

150 ~ 650mm / sec (可調整)

關門維持時間

1 ~ 30秒 (可調整)

系統使用電源

AC 100V ~ 240V (60/50Hz)

電源供應瓦數

75W

供應直流電源

DC 24V (搭配電源供應器)

環境溫度

-20°C ~ +45°C

系統防護等級

IP20

機箱尺寸

高 105mm × 深155mm

實境運用

影片欣賞



資料下載



想了解 CSmini2 ?

歡迎下載 CSmini2 相關資訊

CSmini2 型錄 (userfiles/files/CSmini2-S72_CH_2405-A3.pdf)

[← 返回上頁 \(products-list.php?PID=1\)](#)